



Крышка для отверстия любой емкости

Крышки люков - Серия В

PD 66388 RU1 2003-12

Применение

Крышки из нержавеющей стали серии В используются в емкостях или резервуарах, включая разливочные и моечные машины. Эти изделия пригодны для широкого применения там, где необходимо соблюдение строгих санитарно-гигиенических требований к производству, например, в виноделии, при изготовлении других крепких и безалкогольных напитков, в молочной и пищевой промышленности. Эти крышки спроектированы таким образом, чтобы обеспечить наиболее удобный доступ во внутреннее пространство резервуара при расположении люков выше или, если требуется, ниже уровня жидкости. По заказу покупателей крышки этой серии могут выполняться овальной, круглой и прямоугольной формы.

Принцип работы

Крышка открывается установленной на ней рукояткой. Эта серия включает крышки с различным типом открывания. При использовании для смотровых люков эти крышки открываются внутрь резервуара. Если необходимо проникновение в резервуар через люк, для этого имеются крышки, которые открываются наружу и/или откидываются в сторону.



Материалы

Рис. 1. Крышки люков серии В

Серия В	
Стальные детали	Сварка. № 1.4301 (AISI 304) или Сварка. № 1.4404 (AISI 316L)
Детали из пластика	Нейлон
Уплотнение	ЕПДМ (этиленпропилендиеновый мономер)
Окончательная обработка крышки	Полировка
Окончательная обработка рамы	Без полировки (B2)

Установка

Качество уплотнения крышки зависит от точности и аккуратности сварки рамы крышки. После сварки всегда проверяют контакт материала уплотнения с уплотняемой поверхностью.

Сертификаты

Все крышки серии В, изготавливаемые компанией Альфа Лаваль, поставляются без сертификатов. Если требуется наличие сертификата или разрешения на применение, используйте крышки серии А компании Альфа Лаваль.

Выше уровня жидкости

Кругл.	Овал.	Прямоуг.	Тип	Назначение	Диапазон давления (бар)*	Наличие предохран. клапана (доп. обор.)
x			C202	Стационарный резервуар	0,4	x
x			C202A	Стационарный резервуар	0,5	
x			C202B	Стационарный резервуар	0,5	
x			C202H3	Стационарный резервуар	0,6	x
x			C202AH3	Стационарный резервуар	0,8	x
x			C306	Стационарный резервуар	0,2	x
x			C306H3	Стационарный резервуар	0,1	x
x			C404	Стационарный резервуар	0	x
x			C404AH4	Стационарный резервуар	0,6	x
x			C404ASB	Стационарный резервуар	0	x
x			C404BSB	Стационарный резервуар	0,1	x
x			C404CC	Контейнерный бензовоз	2,1-2,5	
x			C404H4	Стационарный резервуар	0,3	x
x			C404H6	Стационарный резервуар	1,5	
x			C404MH	Автоцистерна	0,3	x
x			C404SB	Стационарный резервуар	0	x
x			C454	Стационарный резервуар и автоцистерна	0,1	x
x			C454A	Автоцистерна	0,1	x
x			C454H5	Стационарный резервуар	0,6	x
x			C454SB	Стационарный резервуар	0,1	x
x			C518	Стационарный резервуар	0,1	x
x			C518H5	Стационарный резервуар	0,1	x
x			C518MH	Автоцистерна	0,1	x
x			C518SB	Стационарный резервуар	0,1	x
x			C520	Стационарный резервуар	0,1	x
x			C520A	Автоцистерна	0,1	x
x			C520H6	Стационарный резервуар	0,5	x
x			C520SB	Стационарный резервуар	0,1	x
x			C620A	Стационарный резервуар	0	x
x			C620H8	Стационарный резервуар	0,4	x
x			C620SB	Стационарный резервуар	0	x

* Максимальное расчетное давление

Ниже уровня жидкости

Кругл.	Овал.	Прямоуг.	Тип	Назначение	Диап. давл. (бар)*
x			C202H2	Стационарный резервуар	0,5
x			C306H1	Стационарный резервуар	0,3
x			C306H2	Стационарный резервуар	0,2
x			C404H1	Стационарный резервуар	0,1
x			C418	Стационарный резервуар	0,5
	x		O320X440	Стационарный резервуар	0,1
	x		O320X440IO	Стационарный резервуар	1,5
	x		O395X495IO	Стационарный резервуар	3
	x		O432X532IO	Стационарный резервуар	6
	x		O440X320IO	Стационарный резервуар	1,5
	x		O440X540IO	Стационарный резервуар	2
	x		O445X550IO	Стационарный резервуар	3
	x		O488X364IO	Стационарный резервуар	0,2
		x	R165X300	Моющие машины	0,5
		x	R184X234	Моющие машины	0,6
		x	R234X184	Моющие машины	0,5
		x	R332X440	Стац. резервуар и моющие машины	0,6
		x	R332X440H	Стац. резервуар и моющие машины	2,5
		x	R432X555	Стац. резервуар и моющие машины	0,7
		x	R440X332	Стац. резервуар и моющие машины	0,5
		x	R440X332H	Стационарный резервуар	2,5
		x	R555X432	Стац. резервуар и моющие машины	0,6-0,8
		x	R555X432H2	Стац. резервуар и моющие машины	1,8
		x	R555X432H2A	Стац. резервуар и моющие машины	1,5

* Максимальное расчетное давление

Дополнительное оборудование

- A) Предохранительные клапаны поставляются отдельно
(смотрите брошюру об оформлении заказов)

Используемые материалы

- B) Стандартная прокладка: ЕПДМ
C) Уплотнение из натурального каучука
D) Уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука

Информация необходимая для оформления заказа

При подаче заказа указывайте следующие данные о крышке:

- Номер артикула
- Тип крышки
- Высоту рамы
- Материал, сталь марки AISI 304 или 316L
- Высоту рамы, от 65 до 200 мм